

MOOD 1818WP

PAR per Uso Esterno (IP65) con 18 LED da 18W RGBWA+V 6in1

Specificatamente progettato per l'uso esterno grazie al **grado di protezione IP65**, CentoLight MOOD 1818WP è la scelta giusta per le **applicazioni architettonali o live** quando è richiesto un proiettore potente (18 x 18W) e affidabile.

Offre una gamma completa di colori grazie alla **tecnologia 6in1 LED**, che fornisce colori di base Rossi, Verdi, Blu, Bianco, Ambra e Violetto. Il mix preciso e omogeneo dei colori, la modalità di controllo DMX 6CH / 7CH / 10CH, le modalità Master / Slave, Auto e Sound Active rendono questo faro estremamente versatile.

Le **connessioni di alimentazione e DMX** sono completamente **impermeabili** per garantire la massima protezioni alle infiltrazioni di pioggia e fango.



PRODUCT DETAILS

Key features

Fatto per resistere ai rigori di qualsiasi condizione meteorologica

Adatto per applicazioni architettureali e live all'aperto

Grado protezione IP65 con connettori impermeabili

Funzionamento completamente silenzioso

Protocollo DMX512, modalità Master/Slave, Sound Active e Automatica

Sorgente luminosa	18 LED a lunga durata da 18W RGBWA+V 6in1
Emissione luminosa	30000 lux @ 1m (tutti i colori al 100%)
Apertura del fascio luminoso	40°

Specifications

Sorgente luminosa	18 LED da 18W RGBWA+V 6in1
Ampiezza Fascio Luminoso	40°
Lux @ 1m	Rosso 3000 lux, Verde 6000 lux, Blu 6000 lux, Bianco 12000 lux, Ambra 3000 lux, UV 2500 lux, RGBWA+V 30000 lux
CRI	≥75
Modalità DMX	6CH, 10CH-1, 10CH-2
Sistema di raffreddamento	A convezione (senza ventola)
Tipo di alimentazione	Switching (interno)
Alimentazione	100-240V - 50/60Hz
Consumo	320W
Dimensioni Faro (LxPxA)	260x250x310 mm - 10.24x9.84x12.21 in (con staffa installata)
Peso Faro	4 kg - 8.82 lbr.
Dimensione imballo (LxPxA)	290x290x340 mm - 11.42x11.42x13.38 in
Peso imballo	4,5 kg - 9,92 lbr.