


SCENIC COB-200W

Par con Led Bianco Caldo-Freddo da 200W COB

Centolight SCENIC COB-200W è un Par a LED da 200W COB con fascio luminoso a 60°. La sorgente luminosa combina Bianco Caldo a 3200K e Bianco Freddo a 6500K, entrambi controllabili separatamente in modalità manuale o DMX. Nasce per tutte quelle applicazioni con illuminazione a temperatura colore variabile, come spettacoli live, discoteche, negozi, ecc. La silenziosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento controllata dal processore interno, che mantiene la rumorosità complessiva entro i 20dB @ 1m di distanza. La struttura del faro è in alluminio pressofuso, per la massima leggerezza e robustezza. Il faro è anche dotato di alette frontali richiudibili.



PRODUCT DETAILS

Key features

Par a Led COB con ampiezza del fascio a 60°

Led COB da 200W oltre 50.000h di durata

Temperatura del colore	3200K + 6400K
-------------------------------	---------------

Flusso Luminoso	888LUX @ 3m, 347LUX @ 5m
------------------------	--------------------------

CRI	Ra≥90
------------	-------

Dimmer Lineare a 16-bit

Funzionamento Flicker-Free

Sistema di raffreddamento a basso rumore

Alette orientabili incluse

Specifications

Sorgente Luminosa	Led COB bianco caldo/freddo da 200W (100W+100W)
Durata del chip	oltre 50.000h
CCT (temperatura del colore)	3200K + 6500K
Flusso Luminoso	(3200k + 6400k 2in1) 888LUX / 3M, 347LUX / 5m, 104LUX / 10m
CRI	Ra≥90
Frequenza di controllo Dimmer	oltre 15kHz (Flicker-Free)
Angolo del Fascio Luminoso	60°
Dimmer	Dimmer Lineare a 16-bit
Effetto strobo	Sì
Sistema di raffreddamento	Con ventola a basso rumore (sotto 25dB @ 1m)
Modalità DMX Channel	2/4/6 canali (con RDM)
Modalità di controllo	DMX, Master-Slave, Sound, Auto Run, Dimming Manual
Pannello di controllo	4 pulsanti e display a LED
Grado di Protezione	IP22
DMX In/Out	Connettori XLR a 3-pin
Presa di Alimentazione	PowerCon In/Out
Alimentazione	100~240V 50/60Hz
Consumo energetico massimo	230W
Temperatura di lavoro	-30 ÷ 55 ° C
Barndoor	incluso
Dimensione Faro (LxPxA)	234x313x290mm - 9.21x12.32x11.42in (C-Bracket e barndoor non incluse) / 485x313x290mm - 19.09x12.32x11.42in (C-Bracket e barndoor incluse)
Peso netto	4 kg - 8.81 libbre
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)	250x250x370mm - 9.84x9.84x14.57in
Peso dell'imballaggio	4,6 kg - 10,14 libbre