

# LIGHTBLASTER 1200WP

Faro Strobo e Wash RGBW da 1200W a LED IP65 con 5 Zone

LIGHTBLASTER 1200WP è un faro strobo a LED pensato per le applicazioni esterne dove, oltre alla potenza è importante la sicurezza e la versatilità di utilizzo.

La sorgente luminosa è costituita da 1200 LED RGBW 4in1 ad alta brillantezza. La superficie di emissione è suddivisa in 5 zone completamente indipendenti. È possibile controllare via DMX i singoli colori di ogni zona, oppure di semplificare il numero di canali nei casi di utilizzo come semplice strobo o come faro wash.

Il telaio è in alluminio pressofuso a tenuta stagna per garantire un grado di protezione IP65 per l'uso in esterno. Il sistema di raffreddamento è a convezione, grazie alle superfici di raffreddamento in alluminio. Questo rende il LIGHTBLASTER 1200WP completamente silenzioso e utilizzabile in qualsiasi ambiente. La staffa orientabile permette il fissaggio su traliccio. Le connessioni stagne di ingresso e uscita assicurano la massima sicurezza.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

1200 LED RGBW 4in1 ad elevata luminosità da 1W ciascuno

Angolo del Fascio di Luce 110°

5 Zone Indipendenti

**Strobo** da 0 a 30Hz

**Dimmer** 4 Curve Dimmer

5 Effetti Strobo, Mix di Colori Statici, Controllo Automatico con fondali colorati fissi

Modalità di Controllo DMX512/Manuale/Master-Slave/Sound

Modalità DMX a 18 e 7 Canali selezionabili

Programmi Automatici e Colori predefiniti per l'uso anche senza centralina

Raffreddamento a Convezione, senza ventole (totalmente silenzioso)

Uso Esterno con Connessioni di Ingresso e Uscita completamente stagne

Pannello Frontale Semplice Intuitivo con Display a LED

Funzionamento Flicker-Free

## Specifications

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Sorgente Luminosa</b>                                | 1200 LED da 1W (RGBW 4in1)            |
| <b>Alimentazione</b>                                    | AC110V-240V                           |
| <b>Frequenza</b>                                        | 50/60Hz                               |
| <b>Consumo in Potenza</b>                               | 500W                                  |
| <b>Modalità DMX512: a 7 e 18 Canali (selezionabili)</b> |                                       |
| <b>Modalità di Controllo</b>                            | DMX512/Auto/Master-Slave/Sound Active |
| <b>Raffreddamento</b>                                   | a Convezione                          |
| <b>Rumorosità</b>                                       | 0dB (senza ventola)                   |
| <b>Display</b>                                          | Display 4-Cifre a LED                 |
| <b>Connessioni DMX</b>                                  | Conn. IP65 D17mm a 3-pin In/Out       |
| <b>Connessioni di Alimentazione</b>                     | Conn. IP65 D35mm a 3-pin In/Out       |
| <b>Grado IP</b>                                         | IP65                                  |
| <b>Dimensioni Faro (LxPxA)</b>                          | 600 x 230 x 100 mm                    |
| <b>Peso Faro</b>                                        | 11 kg                                 |
| <b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>                       | 680 x 325 x 200 mm                    |
| <b>Peso Imballo</b>                                     | 12 kg                                 |