

MOODWAVE PRO 24

Proiettore waterproof Moodwave 24 pro con 24 LED da 20W RGBW

Il Centolight **MoodWave Pro 24** è un proiettore ad alte prestazioni progettato per applicazioni esigenti che richiedono precisione e versatilità. Dotato di 24 LED RGBW 4-in-1 da 20W ciascuno, offre un'illuminazione vibrante e uniforme con un angolo di fascio di 20°, espandibile a 40° grazie all'aggiunta di un filtro frost magnetico. Il dispositivo supporta una vasta gamma di modalità DMX (2, 3, 4, 9 e 12 canali) e include funzionalità avanzate come il DMX wireless (CRMX) per configurazioni senza cavi.

Il **MoodWave Pro 24** dispone di un sistema menu completo accessibile tramite un display TFT. Gli operatori possono configurare facilmente impostazioni come l'indirizzamento DMX (001-512), le curve del dimmer e la regolazione del bilanciamento del bianco per un controllo preciso di colori e luminosità. Le funzioni personalizzabili includono fino a 11 programmi personalizzabili dall'utente, ognuno con 32 scene modificabili, oltre a regolazioni manuali per intensità dei colori, effetti strobo e temperature di bianco pre-calibrate (da 2500K a 10.000K).

Tra le caratteristiche tecniche principali figurano la dimmerazione fluida, una frequenza di refresh selezionabile fino a 9,6 kHz per un funzionamento flicker-free, e una configurazione master-slave per sincronizzazioni ottimali. Il sistema menu consente inoltre di attivare/disattivare il funzionamento wireless, eseguire reset di fabbrica e supporta la compatibilità con RDM (Remote Device Management). Progettato per durare nel tempo, il dispositivo presenta un corpo in alluminio con grado di protezione IP65, trattato con rivestimenti anti-UV e anti-corrosione, ideale per uso esterno a temperature comprese tra -40°C e 45°C. Grazie al suo design robusto e alla flessibilità tecnica, il **MoodWave Pro 24** eccelle sia in configurazioni autonome che in rete, rispondendo alle esigenze dei professionisti dell'illuminazione in molteplici applicazioni.



PRODUCT DETAILS

Key features

24 LED R/G/B/W 4-in-1 da 20W

Modalità di controllo DMX a 2, 3, 4, 9 e 12 canali

15 programmi automatici integrati e 11 programmi personalizzati

Programmi personalizzati trasferibili da unità Master a più unità Slave

66 ID assegnabili per il controllo indipendente dei proiettori

Controllo DMX wireless CRMX

Frequenza di aggiornamento selezionabile per un funzionamento Flicker-free

Effetto strobo elettronico variabile, dimmerizzazione e cambio colore

Modalità Stand-alone, Master/Slave e DMX

Controllo Smart della temperatura

IP65

Telaio compatto in alluminio pressofuso

Specifications

Alimentazione	AC90-240V, 50-60Hz
Consumo Energetico	400W
LED	24x20W, 4in1 RGBW LEDs
Fascio luminoso	20°, 40° (con frost magnetico)
DMX Wireless	Compatibile CRMX
Materiale	Alluminio
Rivestimento	Vernice Anti-sale e Anti-UV
Temperatura d'ambiente	-40°C - 45°C
Modalità Canali	DMX 2CH / 3CH / 4CH / 9CH / 12CH
Modalità di Controllo	DMX, Master/Slave, Auto
Connettori DMX	Ingresso/Uscita XLR a 3-pin impermeabile
Connettori Alimentazione	Ingressi/Uscite Truecon Impermeabili
Grado IP	IP65
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	468 x 168 x 314,5 mm(18.4 x 6.6 x 12.4 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	530 x 235 x 480 mm(20.9 x 9.3 x 18.9 in.)
Peso Prodotto	12 kg - 26.5 lbs
Peso Imballo	14.7 kg - 32.4 lbs.