

SCENIC 2710

PAR per uso interno con 27 LED da 10W RGBW 4IN1 e apertura del fascio a 25°

Centolight **Scenic 2710** PAR Light è un apparecchio versatile ad alte prestazioni, pensato per applicazioni di illuminazione dinamiche e creative. Dotato di 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W, offre colori ricchi e brillanti con un angolo di emissione di 25°, che lo rende ideale per spettacoli teatrali, eventi e illuminazione architettonale. Con una durata della sorgente luminosa fino a 50.000 ore, Scenic 2710 garantisce un funzionamento affidabile e a lungo termine.

L'apparecchio offre un'ampia gamma di modalità di funzionamento, tra cui DMX512, Auto, Master/Slave e Sound, garantendo flessibilità sia per le configurazioni autonome che per quelle integrate. Il controllo è reso semplice da due modalità di canale DMX (8CH A e 8CH B), che consentono regolazioni precise per la miscelazione dei colori, gli effetti e la sincronizzazione delle prestazioni.

Le funzioni avanzate includono un effetto strobo con una gamma di velocità fino a 20Hz e un dimmer lineare per transizioni fluide. Queste funzionalità consentono di ottenere effetti notevoli, da sottili dissolvenze a flash ad alta energia, migliorando l'impatto visivo di qualsiasi produzione.

Progettato per la comodità dell'utente e le prestazioni professionali, lo **Scenic 2710** combina la durata con il controllo creativo, diventando uno strumento essenziale per lighting designer, organizzatori di eventi e professionisti dello spettacolo.



PRODUCT DETAILS

Key features

Ideale per spettacoli, eventi e illuminazioni architettoniche

Sorgente luminosa da 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W

Angolo di emissione da 25°

2 modalità di canale DMX (8CH A e 8CH B)

Strobo elettronico a velocità regolabile

Dimmer lineare

Transizioni di colore dinamiche che creano atmosfera in qualsiasi ambiente

Modalità DMX512, Master/Slave e Automatica

Lenti durevoli e resistenti al calore

Sistema di raffreddamento a dissipazione di calore Fin+Fan

Specifications

Sorgente Luminosa	27 LED da 10W RGBW 4-in-1
Durata LED	50.000 ore
Angolo di emissione	25°
Antistatico	2000V HBM
Materiale lente	PC+PMMA resistente alle alte temperature
Materiale e rivestimento	Lega di alluminio, verniciatura a sabbia fine
Sistema di raffreddamento	Fin+Fan
Modalità di controllo	DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Modalità DMX	8CH A, 8CH B
Connettori DMX	Ingresso e Uscita a 3-pin XLR
Connettori Alimentazione	Ingresso e Uscita Powercon
Grado IP	IP20
Tensione di Alimentazione	AC100V-240V (50/60Hz)
Consumo Energetico	200W
Temperatura d'ambiente	0° - 35°C
Dimensioni Prodotto con staffa installata(LxPxA)	274 x 281 x 216 mm(10.78 x 11.06 x 8.50 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	265 x 265 x 340 mm(10.43 x 10.43 x 13.38 in.)
Peso Prodotto 2.8 kg - 6.17 lbs.	
Peso Imballo 3.6 kg - 7.94 lbs.	