

SCENIC 2710WP

PAR per Uso Esterno (IP65) con 27 LED da 10W RGBW 4in1

Il PAR impermeabile Centolight **Scenic 2710WP** è un apparecchio potente e adattabile, progettato per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni. Dotato di 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W, offre un'illuminazione intensa e brillante con un'apertura del fascio di 25°, perfetta per spettacoli teatrali, esposizioni architettoniche ed eventi all'aperto. Costruito per resistere a condizioni difficili, il suo alloggiamento con grado di protezione IP66 garantisce un funzionamento affidabile sotto la pioggia, la polvere e altri scenari climatici difficili, rendendolo ideale sia per allestimenti temporanei che per installazioni permanenti. Questo apparecchio offre diverse modalità operative, tra cui DMX, Auto e Master/Slave, per soddisfare una varietà di esigenze creative e tecniche. Grazie al supporto dei protocolli DMX512 e RDM, dispone di modalità DMX a 9 e 6 canali, che consentono un controllo preciso della miscelazione dei colori, delle transizioni cromatiche e degli effetti. Progettato per garantire sia creatività che durata, lo **Scenic 2710WP** combina caratteristiche di livello professionale con prestazioni a lungo termine. Che venga utilizzato per spettacoli dal vivo, illuminazione architeturale o eventi all'aperto, questo apparecchio offre un'affidabilità e una flessibilità eccezionali per i professionisti dell'illuminazione.



PRODUCT DETAILS

Key features

Fatto per resistere ai rigori di qualsiasi condizione meteorologica

Adatto per applicazioni architettureali e live all'aperto e al chiuso

Grado di protezione IP66 con connettori impermeabili

Protocolli DMX512 e RDM, modalità Master/Slave e Automatica

Sorgente luminosa 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W

2 modalità di canale DMX (6CH e 9CH)

Strobo elettronico con velocità regolabile

Dimmer lineare

Transizioni di colore dinamiche per creare atmosfera in qualsiasi ambiente

Specifications

Sorgente Luminosa	27 LED da 10W RGBW 4-in-1
Durata LED	50.000 ore
Fascio luminoso	25°
Antistatico	2000V HBM
Materiale lente	PC+PMMA resistente alle alte temperature
Materiale e rivestimento	Lega di alluminio, verniciatura a sabbia fine
Modalità di controllo	DMX, Master/Slave, Auto
Modalità	DMX 6CH, 9CH
Connettori DMX	Ingresso e Uscita XLR a 3-pin impermeabil
Connettori Alimentazione	Ingresso e Uscita Truecon Impermeabili
Display	TFT LCD
Grado IP	IP66
Tensione di Alimentazione	AC 100V-240V (50/60Hz)
Consumo Energetico	200W
Temperatura d'ambiente	0° - 35°
Dimensioni Prodotto con staffa installata(LxPxA)	304 x 318 x 238 (11.97 x 12.52 x 9.37 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	300 x 300 x 360 (11.8 x 11.8 x 14.17 in.)
Peso Prodotto	5.9 kg - 13 lbs.
Peso Imballo	6.7 kg - 14.8 lbs