

SCENIC 100W WW-CW

Proiettore da Studio con 1 LED COB da 100W Bianco Caldo + Puro e Ribalta

Il CentoLight SCENIC 100W COB WW-CW unisce la compattezza e la leggerezza con la tecnologia LED più all'avanguardia. La sorgente luminosa è costituita da un LED da 100W a tecnologia COB (Chip On Board) che oltre ad incrementare la resistenza termica e l'area di raffreddamento del chip stesso, migliora la brillantezza e l'efficacia dell'emissione.

Il LED contiene al suo interno due zone a differente temperatura di colore (50W bianco caldo; 50W bianco freddo). I due colori sono gestiti separatamente, quindi è possibile un miscelarli a proprio piacimento ed ottenere tutte le possibili sfumature di bianco.

L'apparecchio è dotato di lente Fresnel e ribalte regolabili che permettono di regolare l'apertura del fascio luminoso fino a 60°. Inoltre, esso monta un processore digitale che controlla la curva di dimmer e la velocità della ventola in base alla temperatura interna. Ciò aumenta la sicurezza, l'affidabilità e la durata del chip LED.



PRODUCT DETAILS

Key features

LED ad alta luminosità e lunga durata (fino a 10500 lux @ 1 metri, in modalità full-color)

Miscelazione di bianco caldo e puro (2 chip LED indipendenti)

Ribaltine orientabili per un angolo di emissione di massimo di 60°.

Lente Fresnel per migliorare l'intensità del fascio luminoso

Velocità della ventola controllata dalla temperatura

Sistema dimmer avanzato, con differenti curve

Molto leggero (solo 1.8kg - 4lbs.)

Specifications

Sorgente luminosa	LED COB da 100W
Colore	50W bianco caldo (3200°K) + 50W bianco puro (6500°K)
Sistema ottico	Lente Fresnel da 60° con ribalte orientabili
Lux@ 1m	10500 (full color); 5700 (cool white); 5000 (warm white)
Lux@ 2m	2680 (full color); 1400 (cool white); 1300 (warm white)
Modalità di controllo	DMX512 5CH/2CH
Modi Master/Slave	Sì
Effetto Strobe	0-20Hz
Controllo manuale	Sì
Ventola	Soglia 58~60°C (operativa fino a quando la scheda LED raggiunge i 40°C)
Rumore ventola	0dB (al di sotto di 58°C); 44.0 dBA @ 0.5m (sopra i 58°C); 46.1 dBA vicino al faro.
Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Involucro Faro	ABS
Alimentazione	110V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo	120W
Dimensione faro (LxAxP)	150 x 195 x 220 mm (5.91 x 7.68 x 8.66 in)
Peso faro	1.81 kg (4.00 lbs)
Dimensioni cartone (LxAxP)	245 x 195 x 290 mm (9.64 x 7.68 x 11.42 in)
Peso cartone	2,45 kg (5.40 lbs)